



Parametry świetlne

Moc	60 W
Strumień świetlny	9 000 lm
Skuteczność światła	150 [lm/W]
Kąt świecenia	15°, 30°, 60°, 120°, multi
Temperatura barwowa ciepła	2700-3200 K
Temperatura barwowa neutralna	4000-4500 K
Temperatura barwowa zimna	5500-6500 K
Wskaźnik oddania barw CRI	RA>80
Diody LED	Philips Lumileds
Dystrybucja światła	Symetryczna, multiangle

Parametry energetyczne

Zysk energetyczny	>90
Współczynnik mocy	>0,95
Napięcie zasilania	230 V
Zakres zasilania	85~265 AC
Częstotliwość	50~60 Hz
Zasilacz	Meanwell

Parametry konstrukcyjne

Wymiary	291 x 102 x 150 mm
Waga	4,1 kg
Wykonanie	Aluminium

Parametry eksploatacyjne

Klasa ochrony	IP65
Temperatura środowiska pracy	-40°C ~ 60°C
Czas pracy	50 000 godzin
Gwarancja	5 lat
Certyfikaty	CE, RoHS

- Wysoki uzysk świetlny 150-160 lm/W
- Multiangle - możliwość doboru kąta dla każdego modułu umożliwiającą poprawę równomierności oświetlenia
- Dostępna opcja multiangle poprawiająca równomierność oświetlenia
- Zasilacz Meanwell, stałonapięciowy z funkcją stałoprądową
- Ochrona antyprzebieciowa 4kV i zabezpieczenie przed przegrzaniem

Model	Moc	Wymiary	Strumień świetlny	Zamiennik dla
SportFIELD-4B 60W	60 W	291 x 102 x 150 (266) mm	9 000 lm	Oprawa 300W Hal., 100-150W MH
SportFIELD-4B 120W	120 W	291 x 219 x 185 (334) mm	18 000 lm	Oprawa 600W Hal., 200-300W MH
SportFIELD-4B 180W	180 W	291 x 340 x 185 (334) mm	27 000 lm	Oprawa 900W Hal., 300-450W MH
SportFIELD-4B 240W	240 W	485 x 219 x 185 (334) mm	36 000 lm	Oprawa 1200W Hal., 400-600W MH
SportFIELD-4B 360W	360 W	485 x 340 x 185 (334) mm	54 000 lm	Oprawa 1500W Hal., 600-900W MH