



### Parametry świetlne

Moc	100 W
Strumień świetlny	15 000 lm
Skuteczność światła	150 [lm/W]
Kąt świecenia	10°, 30°, 60°, 120°, multi
Temperatura barwowa ciepła	2700-3200 K
Temperatura barwowa neutralna	4000-4500 K
Temperatura barwowa zimna	5500-6500 K
Wskaźnik oddania barw CRI	RA>80
Diody LED	Philips Lumileds
Dystrybucja światła	Symetryczna, multiangle

### Parametry energetyczne

Zysk energetyczny	>90
Współczynnik mocy	>0,95
Napięcie zasilania	230 V
Zakres zasilania	85~265 AC
Częstotliwość	50~60 Hz
Zasilacz	Meanwell

### Parametry konstrukcyjne

Wymiary	273 x 102 x 90 (220) mm
Waga	3,5 kg
Wykonanie	Aluminium

### Parametry eksploatacyjne

Klasa ochronności	IP65
Temperatura środowiska pracy	-40°C ~ 60°C
Czas pracy	50 000 godzin
Gwarancja	5 lat
Certyfikaty	CE, RoHS



- Wysoki uzysk świetlny 150 lm/W
- Opcjonalnie zróżnicowanie kąta wiązki świetlnej dla każdego modułu osobno
- Możliwość osobnego ustawienia kąta pochylecia modułów
- Zasilacz Meanwell, stałonapięciowy z funkcją stałoprądową
- Ochrona antyprzepięciowa 4kV i zabezpieczenie przed przegrzaniem

Model	Moc	Wymiary	Strumień świetlny	Zamiennik dla
SportFIELD-4A 100W	100 W	273 x 102 x 90 (220) mm	15 000 lm	Oprawa 300W Hal., 100-150W MH
SportFIELD-4A 200W	200 W	194 x 221 x 150 (270) mm	30 000 lm	Oprawa 600W Hal., 200-300W MH
SportFIELD-4A 300W	300 W	194 x 340 x 150 (270) mm	45 000 lm	Oprawa 900W Hal., 300-450W MH
SportFIELD-4A 400W	400 W	396 x 221 x 150 (270) mm	60 000 lm	Oprawa 1200W Hal., 400-600W MH
SportFIELD-4A 600W	600 W	396 x 340 x 150 (270) mm	90 000 lm	Oprawa 1500W Hal., 600-900W MH