



LEGENDA

- Projektowana os. jezdnii drogi gminnej klasy /realizacji/ D
- Projektowana kawałtyni kamiennej nawierzchni jezdnii o osłonięciu 2 cm w obrębie przejść dla pieszych oraz wyfascjowej - zwykłej 20x30 cm o osłonięciu 4 cm w obrębie zjazdów oraz znak. poziomych - zwykłej 20x30 cm o osłonięciu 12 cm w pozostałej części
- Projektowana otwarta betonowa 8x30 cm o osłonięciu 0 cm
- Projektowana 2 rzędy kostki brukowej betonowej
- Projektowana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego
- Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezazalowej
- Projektowana ścieżka rowerowa z betonem asfaltowym
- Projektowane zbiorniki indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- Projektowana zabudowa z kostki brukowej betonowej
- Projektowane pomoce z kruszywa
- Humusowanie
- Chodnik wg odrębnego opracowania
- Projektowane malowane nawierzchni miejsc postojowych tynką kolumni młotkowego (miejsc postojowe dla osób niepełnosprawnych)
- Projektowane malowane nawierzchni ścieki rowerowej fazy kolonu czerwonego
- Projektowane oznakowanie poziome (wg projektu DOR)
- Projektowana wyfascjowa kamierzysta jezdnii - wg projektu DOR (na przedziałach szlaki rowerowej) przewidziano nawierzchnię z betonu asfaltowego



2.5. Wariant nr V

skala 1:500